

周辺機器

アクセサリ用コネクタ

RSA/NATO ポート

1/4-20 取り付け穴

コールドシュー マウント

動画伝送／フォローフォーカス モーターポート (USB-C)

RSSカメラ制御ポート (USB-C)

フォローフォーカス モーターポート (USB-C)

バッテリー

モデル：BG30-1950mAh-15.4V

タイプ：LiPo 4S

容量：1950 mAh

電力量：30.03 Wh

最大バッテリー駆動時間：12時間

充電時間：1.5時間（Quick Charge 2.0またはPDプロトコルに対応した24 W USBアダプターを使用した場合）

推奨充電環境温度：5°C～40°C

接続

Bluetooth 5.0、USB-C

モバイル アシスタントソフトウェア要件

iOS 11以降

Android 7.0以降

タッチ画面 対応言語

英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、タイ語

動作性能

積載量（試験値）

4.5 kg

制御可能最大回転速度

パン：360°/s

チルト：360°/s

ロール：360°/s

機械的な可動範囲

パン軸制御：360°連続回転

ロール軸制御：-95°～+240°

チルト軸制御：-112°～+214°

機械的 & 電氣的仕様

動作周波数

2.4000 GHz～2.4835 GHz

伝送電力

< 8 dBm

動作環境温度

-20°C～45°C

重量

ジンバル：約960 g（クイックリリース プレートとカメラマウントプレートを除く）

カメラマウントプレート：約150 g

BG30グリップ：約265 g

延長用グリップ／三脚：約226 g

上部および下部クイックリリース プレート：約105 g

ジンバル寸法

折りたたんだ状態：260×265×70 mm (BG30グリップを除く)

展開時：410×260×195 mm (BG30グリップを含む、延長用グリップ／三脚を除く)