

# DJI Transmission 仕様書

- ・ 重量  
映像トランスミッター：約 370 g（アンテナ除く）  
高輝度遠隔モニター：約 727 g（アンテナ除く）
- ・ サイズ  
映像トランスミッター：127×87×26 mm（アンテナ除く）  
高輝度遠隔モニター：213×135×51 mm（アンテナ除く）
- ・ 動作時間  
(WB37 バッテリー使用)  
映像トランスミッター：3 h 40m  
高輝度遠隔モニター：2 h
- ・ 入力動画フォーマット  
3G SDI：YCbCr 4:2:2 10 ビット  
HDMI RGB 4:4:4  
1080p：23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps  
1080i：50/59.94/60fps  
20p：50/59.94/60fps
- ・ 出力動画フォーマット  
3G SDI：YCbCr 4:2:2 10 ビット  
1080p：23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps  
1080i：50/59.94/60fps  
720p：50/59.94/60fps

・映像伝送遅延

68ms (1080p/60fps 時)

100ms (1080p/24fps 時)

・ミラーリング操作モード対応カメラモデル

Sony 製カメラ ZV1/A7 III/A7S III/A7M III/A7R III/A7R IV/A7 IV/FX3/A7S II/A6600/A6400  
とブラビアリンク (HDMI 機器制御) に対応している全ての Sony 製カメラ