

サイズ	139.7×42.2×33.5 mm (長さ×幅×高さ)
重量	179 g
マイク数	3
タッチ画面	2.0インチ 314×556 700ニト (輝度)
対応SDカード	マイクロSD

ジンバル

操作可能範囲	パン : -235° ~ 58°
	チルト : -120° ~ 70°
	ロール : -220° ~ 63°
機械的稼働範囲	パン : -240° ~ 63°
	チルト : -180° ~ 98°
	ロール : -220° ~ 63°
最大稼働速度	180.0° /秒
角度ブレ範囲	±0.005°

カメラ

センサー	1インチCMOSセンサー
レンズ	焦点距離 : 20 mm (35mm判換算)
	絞り : f/2.0 フォーカス範囲 : 0.2 m ~ ∞
ISO感度	写真 : 50~6400
	動画 : 50~6400
	低照度動画 : 50~16000
	スローモーション : 50~16000
シャッタースピード	写真 : 1~8000~1秒
	動画 : 1/8000~1/X秒 (X=フレームレート設定値)
最大静止画サイズ	16:9 3840×2160
	1:1 3072×3072
デジタルズーム	写真 : 3840×2160 2倍
	動画 : 1080p 4倍/2.7K 3倍/4K 2倍
	UVC(USB Video Class)&ライブ配信 : 1080p 4倍
	スローモーション、タイムラプス : 利用不可
静止画モード	シングルショット : 約9.4MP
	カウントダウン : OFF/3/5/7秒 パノラマ : 180° 3×3
通常ビデオ撮影	4K (16:9) : 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
	2.7K (16:9) : 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps
	1080p (16:9) : 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
	3K (1:1) : 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps
	2160p (1:1) : 2160×2160@24/25/30/48/50/60fps
	1080p (1:1) : 1080×1080@24/25/30/48/50/60fps
	3K (9:16) : 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps
	2.7K (9:16) : 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps
	1080p (9:16) : 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps

スローモーション	4K (16:9) : 3840×2160@120fps
	2.7K : 2688×1512@120fps
	1080p : 1920×1080@120/240fps
ハイパーラプス	4K/2.7K/1080p@25/30fps : 自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍
タイムラプス	K/2.7K/1080p@25/30fps
	インターバル : 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間 : 5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞
モーションラプス	4K/2.7K/1080p@25/30fps
	インターバル : 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒
	撮影時間 : 5/10/20/30分、1/2/3/5時間 ※4つの位置設定に対応
低照度動画	4K (16:9) : 3840×2160@24/25/30fps
	1080p : 1920×1080@24/25/30fps
最大動画ビットレート	130Mbps
対応ファイルシステム	exFAT
写真フォーマット	JPEG/JPEG+DNG
動画フォーマット	MP4 (H264/HEVC)
オーディオ出力	48KHz 16-bit AAC

バッテリー

種類	LiPo
容量	1300mAh
電力量	10.01Wh
デバイス温度	0°C~40°C
充電温度範囲	5°C~45°C
動作時間	166分 (1080p/24fps (16:9)、Wi-Fiオフ、画面オフで測定)
充電時間	16分 (80%まで) 32分 (100%まで)

接続

Wi-Fi動作周波数	2.400~2.4835 GHz (日本国内では、2.4 GHz帯のみ使用可能)
Wi-Fiプロトコル	802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi伝送電力	2.4 GHz:< 23 dBm (FCC)
	< 20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本))
Bluetooth 動作周波数	2.400~2.4835 GHz
Bluetooth 伝送電力	< 14 dBm
Bluetooth プロトコル	BLE 5.2、BR/EDR