

# DJI RS4 仕様書

## 周辺機器

|          |   |
|----------|---|
| アクセサリポート | Roninシリーズアクセサリ (RSA)/NATOポート<br>1/4-20取付穴<br>コールドシュー<br>映像伝送ポート (USB-C)<br>RSSカメラ制御ポート (USB-C)<br>フォーカスマーターポート (USB-C)  |
| バッテリー    | モデル: BHX711-3000-7.2V<br>タイプ: LiPo 2S<br>容量: 3000mAh<br>電力量: 21Wh<br>最大動作時間: 12時間<br>(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)<br>充電時間: 約2.5時間<br>(18W急速充電に対応した充電器で測定。PD急速充電プロトコル対応の充電器を使用することをお勧めします。)<br>推奨充電環境温度: 5°C~40°C |
| 接続       | Bluetooth5.1<br>Android8.0以降  |

## 動作性能

|            |  |
|------------|--|
| 積載量 (試験地)  | 3kg  |
| 制御可能最大回転速度 | パン: 360°/秒<br>チルト軸: 360°/秒<br>ロール: 360°/秒              |
| 機械的稼働範囲    | パン軸: 360°連続回転<br>ロール軸: -95°~+240°<br>チルト軸: -112°~+214° |

## 機械的および電気的特性

|               |  |
|---------------|--|
| 動作周波数         | 2.400~2.4835GH z   |
| Bluetooth伝送電力 | <8 dBm   |
| 動作環境温度        | -20°C~45°C   |
| 重量            | ジンバル: 約1066 g<br>グリップ: 約203 g<br>延長用グリップ/三脚 (プラスチック製): 約183 g<br>クイックリリースプレート: 約98 g |

## DJI Ronin 映像トランスミッター

|             |   |
|-------------|---|
| 接続          | 電源/通信ポート (USB-C)<br>HDMIポート (Mini HDMI)<br>RSSカメラ制御ポート (USB-C)  |
| 拡張ポート       | コールドシュー   |
| 動作周波数       | 2.400~2.4835GH z<br>5.725~5.850GH z (日本国内では2.4GH z 帯のみ使用可能)   |
| 重量          | 126 g   |
| サイズ         | 82×63×24mm (長さ×幅×高さ)  |
| 伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835GH z<br><25dBm(FCC)<br><20dBm(CE/SRRC/MIC(日本))<br><br>5.725~5.850GH z<br><25dBm(FCC/SRRC)<br><14dBm(CE) |
| バッテリー       | 容量: 2970mAh<br>対応充電器: 5V/2A<br>充電時間: 約2.5時間<br>動作時間: 約3.5時間   |
| 伝送範囲        | 200m (SRRC/FCC)<br>100m (CE/MIC (日本))   |
| 遅延          | 60ms  |
| 動作電流/電圧     | 900mA/3.7V  |
| 動作環境温度      | 0°C~45°C  |